

Configurer le réseau

Isoler le réseau caisse du Wi-Fi client, sécuriser la connexion.

Dernière mise à jour : 9 septembre 2026

Compatibilité Onrush : théorique (PWA), non testée physiquement.



Difficulté : technique

Durée : 30-60 minutes (première installation)

Prix indicatif : —

Étapes

- 1 Brancher le routeur à la box opérateur (en mode pont/bridge si possible pour éviter le double NAT).
- 2 Créer un réseau Wi-Fi dédié au matériel caisse (nom et mot de passe différents du Wi-Fi client).
- 3 Si le matériel le permet, créer un VLAN séparé pour isoler complètement le trafic caisse du trafic client.
- 4 Brancher en Ethernet (pas en Wi-Fi) : imprimantes, tiroir-caisse si connecté, TPE fixe si applicable.
- 5 Tester chaque appareil un par un avant le premier service.

Erreurs fréquentes

- › Mélanger réseau caisse et Wi-Fi client sur le même SSID — un pic de charge côté client ralentit l'encaissement.
- › Oublier de sécuriser le Wi-Fi caisse avec un mot de passe fort — accès non autorisé possible sinon.

Dépannage

- › Coupures intermittentes : vérifier la saturation (trop d'appareils, débit insuffisant) avant de remplacer du matériel.
- › Un appareil ne trouve pas le réseau : vérifier qu'il est bien sur la bonne bande (2,4GHz vs 5GHz) si le routeur segmente les deux.