

Connecter une imprimante

Câblage réseau, adresse IP, test — la procédure complète.

Dernière mise à jour : 9 septembre 2026

Compatibilité Onrush : théorique (PWA), non testée physiquement.



Difficulté : moyen

Durée : 15-20 minutes

Prix indicatif : —

Étapes

- 1 Brancher l'imprimante au switch/routeur via câble Ethernet (RJ45), jamais au Wi-Fi seul.
- 2 Mettre sous tension et imprimer la page de configuration (bouton feed maintenu au démarrage sur la plupart des modèles Epson/Star) pour relever l'adresse IP.
- 3 Si le réseau le permet, réserver cette adresse IP côté routeur (DHCP statique) pour qu'elle ne change jamais.
- 4 Entrer cette adresse IP dans Onrush (Pilotage ' Réglages ' Imprimantes).
- 5 Lancer une impression de test depuis Onrush.

Erreurs fréquentes

- › Adresse IP non réservée : l'imprimante change d'adresse après un redémarrage du routeur, Onrush ne la retrouve plus.
- › Câble Ethernet de mauvaise qualité ou trop long sans répéteur — coupures intermittentes difficiles à diagnostiquer.

Dépannage

- › Impression de test échoue : vérifier d'abord le voyant réseau sur l'imprimante (allumé = câble OK), puis l'adresse IP dans Onrush.
- › Ça marchait puis plus rien : vérifier si le routeur a redémarré récemment (perte d'IP si pas de réservation DHCP).